DZ47Z-63小型直流断路器

▲ 适用范围

- DZ47Z-63系列小型直流断路器适用于额定电流63A及以下，直流额定电压125V、250V、440V的线路中，用于对直流输配电系统的设施和电气设备进行过载、短路保护及链路的不频繁转换之用。产品外形美观、标准导轨安装，具有通断显示。端子上下都有接线功能，接线时一定要注意“+ / -”极性，用 于440V电路的三极断路器，结余正回路的为二极串联连接。该断路器还可以加装辅助触头、报警触头 和分励脱扣器等附件，广泛应用于通讯、电瓶、机车等行业。
- 小型直流断路器符合IEC60947-2-1997，GB14048.2-200.1标准，已通过CCC认证。

▲ 型号及其含义

DZ 47 Z 63

- 63：壳架等级额定电流
- Z：用途代号：Z直流
- 47：设计序号
- DZ：高分型小型断路器

▲ 主要技术参数

壳架等级额定电流(A)	极数	额定电压 Ue（V）	额定极限短路能力		额定电流 In(A)	瞬时脱漏类型
			分断时间	时间常数		
63A	1	DC125V	6000	10	6,10,16,20,25,32,40,50,63	C,D
	2	DC250V				

注：1、机械寿命：10000次（断一通）；电气寿命：4000次
2、抗湿热类型：2类（温度55° C时，相对湿度95%）。
3、接线采用带夹箍的接线端子，电缆截面可达：25mm²

▲ 外形及安装尺寸